

## DESCRIPTION

Évier utilitaire sur pattes sans dosseret à une cuvette en acier inoxydable, nuance 304, calibre 18, fini #4, coins de cuvette avant arrondis, rebords arrondis, pattes en acier inoxydable avec pieds réglables, bonde de vidage à crêpine-panier de 89 mm (3½ po) située au centre de la cuvette. Plage percée telle que robinetterie spécifiée.



## OPTIONS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>316</b> Nuance 316                                   | <input type="checkbox"/> <b>34</b> 3 trous 4 po centre |
| <input type="checkbox"/> <b>EG</b> Égouttoir amovible (droite ou gauche)         | <input type="checkbox"/> <b>28</b> 2 trous 8 po centre |
| <input type="checkbox"/> <b>RCTGR</b> Renvoi au coin avec trop-plein et grillage | <input type="checkbox"/> <b>38</b> 3 trous 8 po centre |
| <input type="checkbox"/> <b>ST</b> Sans trou                                     | <input type="checkbox"/> <b>PS</b> Percements spéciaux |
| <input type="checkbox"/> <b>10</b> Monotrou                                      | _____ Nombre de robinet                                |
| <input type="checkbox"/> <b>24</b> 2 trous 4 po centre                           |  |

Models	A (po)	B (po)	C (po)	D (po)
CA-EUPS1818-SD	18	18	21½	23½
CA-EUPS2424-SD	24	24	27½	29½
CA-EUPS3624-SD	36	24	39½	29½
CA-EUPS4824-SD	48	24	51½	29½

Conforme aux normes  
ASME A112.19.3  
CSA B45.4-08 (R2013)

Note: Toutes les tolérances  
± 5 mm sauf indication  
contraire.

