



| Modèles | Débit GusPM [LPM] | Épaisseur de la paroi po [mm] | A Entrée et sortie po | B Du fond au centre po [mm] | C* Du centre au dessus po [mm] | D Largeur po [mm] | E Longeur po [mm] | F* Hauteur po [mm] |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CA-IS35-S | 35 [132] | 1/2 [13] | DN 4 po | 15 [381] | 12 [305] | 25 [635] | 28 [711] | 27 [686] |
| CA-IS50-S | 50 [189] | 1/2 [13] | DN 4 po | 17 [432] | 12 [305] | 25 [635] | 28 [711] | 29 [737] |
| CA-IS75-S | 75 [284] | 3/4 [19] | DN 4 po | 19 [483] | 12 [305] | 29 [737] | 31 [787] | 31 [787] |
| CA-IS100-S | 100 [378] | 3/4 [19] | DN 4 po | 23 [584] | 12 [305] | 34 [864] | 43 [1092] | 35 [889] |
| CA-IS150-S | 150 [568] | 3/4 [19] | DN 4 po | 25 [635] | 12 [305] | 42 [1067] | 56 [1422] | 37 [940] |
| CA-IS200-S | 200 [757] | 3/4 [19] | DN 4 po | 30 [732] | 12 [305] | 44 [1118] | 61 [1549] | 42 [1067] |
| CA-IS250-S | 250 [946] | 3/4 [19] | DN 4 po | 36 [914] | 12 [305] | 52 [1321] | 71 [1803] | 48 [1219] |

Note: Plus grande capacité disponible, sur demande. * La dimension "C" peut varier selon les besoins et la dimension "F" sera modifiée en conséquence.

DESCRIPTION

Séparateur de solides pour installation en surface, fabriqué en polypropylène de type copolymère comprenant une entré, une sortie avec "T" inversé, une chicane fixe retenant les solides et un couvercle muni de regard de nettoyage vissé.