

## DESCRIPTION

Lave-main mural en acier inoxydable, nuance 304, fini satiné, calibre 14, plage arrière, renvoi de 1½" Ø et siphon de 1½" Ø, complet avec barre de fixation murale. Muret de polyéthylène (choix de couleur). Un lave-main installé de chaque côté. Robinetterie manuelle ou électronique (voir ci-dessous). Nombre de postes selon la longueur.

## CHOIX DE ROBINETTERIE

- ☐ **Z6915-XL-** (inclus 1 mitigeur par lave-mains)
- ☐ **ZG6915-XL-** (inclus 1 mitigeur par lave-mains)
- ☐ **Z6915-XL-\_-CWB** (inclus 1 mitigeur par lave-mains + 1 transformateur P6000-HW6)
- ☐ **LK652** Temporisé, divers aérateurs (inclus 1 mitigeur par lave-mains)
- ☐ **SR** Sans robinet (robinetterie fourni par autre)

## COULEURS

### COULEURS STANDARDS PE-HD

- ☐ **BL** Bleu
- ☐ **RO** Rouge
- ☐ **JA** Jaune
- ☐ **OG** Orange
- ☐ **GP** Gris pâle

### COULEURS DESIGN (ASPECT GRAIN DE BOIS)

- ☐ **Chêne**
- ☐ **Noix**
- ☐ **Gris**

(D'autres couleurs sont disponibles sur demande)

CONFORME  
AUX NORMES  
ASME A112.19.3  
CSA 845.4-08 (R2013)

Modèle illustré  
CA-LMAI-DD-4  
(robinets Z6915-XL)

Modèles standards	Nombre de robinets	A longueur po	mm
<input type="checkbox"/> <b>CA-LMAI-DD-4</b>	2 de chaque côté	48	1219
<input type="checkbox"/> <b>CA-LMAI-DD-6</b>	3 de chaque côté	72	1829

Note: Ces dimensions sont nominales, les dimensions exactes de construction devront être vérifiées par l'entrepreneur.



Z6915-XL-  
ZG6915-XL-



Z6915-XL-\_-CWB



LK652

**Notes de département:** Selon l'article 2.2.10.6. du nouveau code de plomberie 2015 révisé Québec, le débit d'eau maximal permis pour usage privé sera 5.9 Lpm, usage public 1.9 Lpm. De plus, les lavabos des toilettes publiques doivent être munis d'un dispositif pouvant arrêter automatiquement le débit d'eau lorsque le lavabo n'est pas utilisé. Définition du code pour les toilettes d'un usage public (dont l'accès est prévu pour plus d'une famille ou plus d'une personne)

