

POMPE DE DOSAGE

Requiert une prise de courant 120V / 1Ph / 60Hz à proximité. Minuterie programmable, dosage ajustable en fonction du volume de l'intercepteur de graisse.



SOLUTION LIQUIDE


ECO-TRAP est un produit biotechnologique amélioré, spécifiquement formulé et conditionné pour être utilisé dans les séparateurs de graisse. Il garantit des performances optimales pour ces micro-organismes, même dans des conditions difficiles. Ce produit est constitué d'un mélange de nutriments, de stimulateurs et d'agents tensioactifs à forte puissance. Ces composants détachent et liquéfient les graisses, accélérant ainsi leur biodégradation. De plus, il contrôle les mauvaises odeurs, décompose les accumulations importantes d'huile et de graisse, tout en dégradant les matières organiques nuisibles au bon fonctionnement des séparateurs de graisse et des canalisations.

SUGGESTIONS D'UTILISATION

■ Restauration ■ Industrie alimentaire ■ Hospitalier

DIMENSION DU SÉPARATEUR (gal US)	DOSAGE INITIAL (ml)	DOSAGE D'ENTRETIEN PAR JOUR (ml)
50 à 200	500	350 à 500
250 à 500	1000	500 à 650

Note:
Pour un intercepteur de plus de 500 gal., il est recommandé de consulter un représentant.



INSTRUCTIONS

- Injecter ECO-TRAP directement dans le séparateur de graisse à l'aide de la pompe.
- Le traitement est plus efficace quand il est effectué en fin de journée. Les bactéries présentes dans le liquide disposent ainsi de plus de temps pour biodégrader les huiles, les graisses et les autres matières organiques accumulées dans le séparateur.
- Pour une efficacité optimale, il est recommandé de nettoyer le séparateur avant d'injecter la dose initiale.
- Les effets pourront être observés au bout de 4 à 8 semaines.
- Injecter quotidiennement, il agit efficacement et continuellement dans les intercepteurs grâce aux bactéries qui se multiplient sans arrêt. Il est quand même nécessaire d'ajouter le dosage prescrit tous les jours, car une grande partie du produit est transporté par les eaux de lavage quotidien.

